

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Artikelnummer: | LDDAVE15G3 |
| Produktart: | PA Komplettsysteme |
| Farbe: | schwarz |
| Max. SPL (continuous): | 121dB |
| Max. SPL (Peak): | 132dB |
| Frequenzgang: | 35 - 19000Hz |
| Abstrahlwinkel (H x V): | 90 x 40° |
| Gewicht: | 60.9kg |

Subwoofer

| | |
|-------------------------|---|
| Größe Tieftöner: | 15" |
| Größe Tieftöner: | 381mm |
| Magnet Tieftöner: | Ferrit |
| Marke Tieftöner: | Custom Made |
| Schwingspule Tieftöner: | 3" |
| Schwingspule Tieftöner: | 76,2mm |
| Gehäusebauart: | Bassreflex |
| Gehäusematerial: | 18 mm Sperrholz |
| Gehäuseoberfläche: | Strukturlack |
| Breite Subwoofer: | 480mm |
| Höhe Subwoofer: | 570mm |
| Tiefe Subwoofer: | 635mm |
| Features Subwoofer: | LD Systems Evolutive Griffe, Gewindeflansch (M20) |

Mid/Hi System

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Größe Mittentöner: | 8" |
| Größe Mittentöner: | 203,2mm |
| Magnet Mittentöner: | Ferrit |
| Marke Mittentöner: | Custom Made |
| Schwingspule Mittentöner: | 1,5" |
| Schwingspule Mittentöner: | 38,1mm |
| Horn: | CD Horn |
| Größe Hochtöner: | 1" |
| Größe Hochtöner: | 25,4mm |
| Magnet Hochtöner: | Ferrit |
| Marke Hochtöner: | Custom Made |
| Schwingspule Hochtöner: | 1" |
| Schwingspule Hochtöner: | 25,4mm |
| Impedanz Mid/Hi System: | 40hm |
| Lautsprechereingänge: | 1 |
| Lautsprechereingangsanschlüsse: | Speakon Kompatibel |
| Gehäusebauart Mid/Hi System: | geschlossen |

| | |
|--|--|
| Gehäusematerial Mid/Hi-System: | 15 mm Sperrholz |
| Gehäuseoberfläche Mid/Hi-System: | Strukturlack |
| Breite Mid/Hi-System: | 275mm |
| Höhe Mid/Hi-System: | 430mm |
| Tiefe Mid/Hi-System: | 260mm |
| Features Mid/Hi System: | SM707 Flansch 36 mm, Ergonomische Griffschalen |
| Verstärkermodul (im Subwoofer integriert) | |
| Verstärker: | Class A/B |
| Verstärkerleistung System (RMS): | 700W |
| Verstärkerleistung System (Peak): | 2800W |
| Schutzschaltungen: | Limiter, Überlastung, Kurzschluss |
| Kühlung: | lautstärkegesteuerter Lüfter |
| Bedienelemente: | Volume, Sub Level, Power, Subwoofer Phase Reverse |
| Anzeigeelemente: | Signal, An/Aus, Protect (Schutzschaltung aktiv), Limit |
| Stromversorgung: | Transformator |
| Betriebsspannung: | 220 V AC - 240 V AC |
| Stromaufnahme: | 1000VA |
| Line-Eingänge: | 2 |
| Line-Eingangsanschlüsse: | 6,3 mm Klinke, XLR, Cinch |
| Line-Ausgangsanschlüsse: | XLR |
| Lautsprecherausgänge: | 2 |
| Lautsprecherausgangsanschlüsse: | Speakon Kompatibel |

